CHEMICAL COMPANY

Sevan®

SG12+ PLUS

ANTIFREEZE

LONG LIFE

CONCENTRATE

ВНИМАНИЕ

GHS07
ВРЕДЕН
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ

ВНИМАНИЕ

GHS08
ОПАСНОСТ ЗА
ЗДРАВЕТО

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+ отговаря на следните стандарти: • ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580 • FVV Heft R 443 • AFNOR NF R 15/601 • SAE J1034 • JIS K 2234 • KSM 2142 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • NATO S 759 • E/L 1415c **И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ:** Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D • TL 774 F • Mercedes MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A CUMMINS 8ST8-2 • Man N. Man 248 and 324 • Wartsila 32-9011 • Pegaso GM US 6277 M • Renault 41-01-001 • Ford WSS-M97B44-D • Chrysler MS 9176 • CUMMINS 90T8-4 • Mack 014GS17004 • MAN B&W D 36 5600 * GM 1899 M • Navistar B-1, Type III • VOLVO (Reg. No 260) • FORD ESD M97B49-A • OPEL GM QL 130100 • Leyland Trucks LTS 22 AF 10 • John Deere H 24 B1 and C1 • Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+ е** антифриз концентрат на база на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, не съдържащи силикати. Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околна среда. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и кораби двигатели и др. Използва се само след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта в съотношение 1:1 с дестилирана вода. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** по-висока от 70%. Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация се осигурява удължен срок за експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за товарни автомобили). **СЪДЪРЖА:** 1,2-етандиол. Предупреждения за опасност **H302** Вреден при поглъщане. **H373** Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция. **ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: P101** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. **P103** Преди употреба прочетете етикета. **P260** Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. **P264** Да се измият ръцете старателно след употреба. **P270** Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. **P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. **P314** При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. **P330** Изплакнете устата. **P501** Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци. **Срок на съхранение:** 5 г. от датата на производство. **ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО / ПАРТИДЕН НОМЕР:** Виж маркировката.

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+	50%	40%
Distilled or soft water	50%	60%
Frost / Freeze Protection Temperature	-37°C	-25°C

ПРОИЗВОДИТЕЛ: „СЕВАН С.В." ЕООД
България, гр. Бургас, с. Твърдица,
Производствена База SEVAN
тел.: +359 52 726 000, **www.sevan.bg**

ТС СВ-036-2016 Art. № 91748

3 800231 491748

20L e

ЕКО ЕКОБУЛПАК

HDPE