CHEMICAL COMPANY
Sevan®
VDA Verband der Automobilindustrie
Licensed AdBlue® Producer
AdBlue
10L ℮
2
HDPE
4 046934 000750

AUS 32 gem. ISO 22241/DIN 70070

Nox-воден разтвор, за вторично третиране на отработените газове от работата на дизеловите двигатели, оборудвани с SCR-система

Разтворът на урея няма запалителни свойства. При пожар използвайте мерки, които не вредят на околната среда. Използвайте предпазни ръкавици/облекло/очила.
При поглъщане: Поглъщането на по-голямо количество (над 50мл) води до неразположение в стомашно-чревния тракт. Не предизвиквайте насилствено повръщане. Изплакнете устата и след това дайте вода или мляко за пиене. В случай, че е погълнато по-голямо количество потърсете незабавно медицинска помощ. При контакт с кожата (или косата): Свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. Приложение: Продуктът за редуциране на емисиите от азотни окиси в отработените газове на дизелови двигатели. Намаляване на Nox. Внимание: Продуктът не е подходящ за употреба при бензинови и двигатели с друг тип гориво освен нафта.
Съхранение / Срокове на годност: Опаковките да са здраво затворени. Да се съхранява при температура не по-ниска от -5° C
Сроковете на годност в зависимост от температурата са както следва:
≤ 10° C-36 месеца; ≤ 25° C-18месеца
≤ 30° C-12месеца; ≤ 35° C-6месеца
При температура по-висока от 35o C значително намалява годността. Не дръжте продукта на пряка слънчева светлина.

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Сместа не се класифицира като опасна !

Производител: "ТСАЛИ" ООД

Произведено за Севан С.В. ЕООД.
Адрес: България, Гр. Бургас, с. Твърдица,
Производствена База SEVAN
тел. 052 726 000; email: officebg@sevan.bg

Лицензиран производител на AdBlue
сертификат № 0003253 VDA QMC Germany www.vda-qmc.de
Информация за транспорт:
Уреята (карбамид) не се класифицира като опасен продукт, това означава, че не се счита за опасен товар съгласно кодовете, напр. RID (железопътен транспорт), ADR (шосеен транспорт).
Съдържание:
Карбамид/Carbamide:CAS-№57-13-6/32,5%
Вода:CAS-№:7732-18-5/67,5%