



“СЕВАН С.В.” ЕООД
www.sevan.bg

A: България, гр. Бургас,
с. Твърдица,
Производствена База SEVAN

T: +359 52 726 000

E: office@sevan.bg



ПЪЛНА ГАМА АВТОМОБИЛНИ ТЕЧНОСТИ

2021



СЕВАН С.В. ЕООД е бургаска фирма, основана във Варна през 2011 година, чиято сфера на дейност обхваща няколко направления:

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ АНТИФРИЗИ И ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ

СЕВАН С.В. ЕООД е една от водещите български компании, за производството на авто течности, която разполага със собствена високотехнологична лаборатория, където се извършва входящ контрол на суровините и материалите, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия. Компанията притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на качеството - ISO 9001:2015 и околната среда - ISO 14001:2015, издадени от SGS.

Концепцията на ръководството на предприятието се гради на иновативния подход и разработването на нови по-ефективни продукти за масово потребление, подобряване на материалната база и условията на труд, внедряване на високопроизводителни машини и нови технологии, повишаване на квалификацията на работния екип, изграждане на коректност и доверие към партньори и клиенти.

Благодарение на добрия мениджмънт, високото качество и конкурентните цени на продуктите фирмата успешно навлиза на българския пазар.

За устойчив растеж на Вашия бизнес ние предлагаме

- ✓ Специално разработени, персонални технически решения
- ✓ Експертен опит
- ✓ Консултации, свързани с приложенията на продуктите
- ✓ Широко портфолио от авто течности и специализирани химикали и покрития
- ✓ Конкурентни търговски условия
- ✓ Местна подкрепа и регионална достъпност
- ✓ Съвременни системи за контрол и опазване на околната среда

SEVAN

SEVAN АНТИФРИЗ SG13 LONG LIFE

КОНЦЕНТРАТ



	1L	4L
КАШОН	12	4
ПАЛЕТ	720	180

1L	Арт. No: 91243	Арт. код: SVN SG13/1 L
4L	Арт. No: 91250	Арт. код: SVN SG13/4 L

Баркод: 3800231491243
Баркод: 3800231491250

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG13 ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ: ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580 • FVV Heft R 443 • AFNOR R 15/601 • SAE J 1034 • JIS K 2234 • KSM 2142 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • NATO S 759 • E/L 1415c

И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ: • Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 G • TL 774 J • Mercedes MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A • CUMMINS 85T8-2 • Man N. Man 248 and 324 • Wartsilia 32-9011 • Pegaso GM US 6277 M • Renault 41-01-001 • Ford WSS-M97B44-D • Chrysler MS 9176 • CUMMINS 90T8-4 • Mack 014GS17004 • MAN B&W D 36 5600 • GM 1899 M • Navistar B-1, Type III • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • Leyland Trucks LTS 22 AF 10 • John Deere H 24 B1 and C1 • Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage • BMW • JAGUAR • ROVER • VOLVO. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG13** е антифриз концентрат на база на етиленгликол, добавки на основа на органични киселини и минерали. Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околната среда. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG13** се използва цялостно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и корабни двигатели и др. Използва се само след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия, се препоръчва използване на продукта в съотношение 1:1 с дестилирана вода. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG13 по-висока от 70%. Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация, се осигурява удължен срок за експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за товарни автомобили).

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG13,(vol. %)	50	40
Distilled or soft water, (vol. %)	50	60
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-37°C	-25°C

SEVAN АНТИФРИЗ SG12+ LONG LIFE

КОНЦЕНТРАТ



1L Apm.No: 91229
4L Apm.No: 91236
20L Apm.No: 91748
60L Apm.No: 91731
200L Apm.No: 91182

Apm. ког: SVN SG12+/1 L
Apm. ког: SVN SG12+/4 L
Apm. ког: SVN SG12+/ 20 L
Apm. ког: SVN SG12+/ 60 L
Apm. ког: SVN SG12+/ 200 L

Баркод: 3800231491229
Баркод: 3800231491236
Баркод: 3800231491748
Баркод: 3800231491731
Баркод: 3800231491182

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+ отговаря на следните стандарти: • ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580 • FVV Heft R 443 • AFNOR NF R 15/601 • SAE J1034 • JIS K 2234 • KSM 2142 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • NATO S 759 • E/L 1415c
И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ: Porsche/VW/Audi/ Seat/Skoda TL 774 D • TL 774 F • Mercedes MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A • CUMMINS 85T8-2 • Man N. Man 248 and 324 • Wartsila 32-9011 • Pegaso GM US 6277 M • Renault 41-01-001 • Ford WSS-M97B44-D • Chrysler MS 9176 • CUMMINS 90T8-4 • Mack 014G517004 • MAN B&W D 36 5600 • GM 1899 M • Navistar B-1, Type III • VOLVO (Reg. No 260) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • Leyland Trucks LTS 22 AF 10 • John Deere H 24 B1 and C1 • Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** е антифриз концентрат на база на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, не съдържащи силикати. Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околна среда. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и корабни двигатели и др. **Използва се само след разреждане с дестилирана или омекотена вода.** Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта в съотношение 1:1 с дестилирана вода. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** по-висока от 70%. Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация се осигурява удължен срок за експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за товарни автомобили).

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+, (vol. %)

Distilled or soft water, (vol.%)

Frost / Freeze Protection Temperature, °C

50 40

50 60

-37°C -25°C

1L 4L 20L 60L 200L

КАШОН

12

4

-

-

-

ПАЛЕТ

720

180

48

18

4

SEVAN АНТИФРИЗ SG TYPE D LONG LIFE

КОНЦЕНТРАТ



1L

4L

КАШОН

12

4

ПАЛЕТ

720

180

1L Apm.No: 91564
4L Apm.No: 91571

Apm. ког: SVN SG TYPE D/1 L
Apm. ког: SVN SG TYPE D/4 L

Барког: 3800231491564
Барког: 3800231491571

SEVAN® SG TYPE D ANTIFREEZE ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ: • AFNOR NF R 15/601 • ASTM D3306 • ASTM D4985 • FVW Helft R 443 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • BS 6580 • JIS K 2234 • SAE J1034 • NATO S 759 **И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ:** Renault 41-01-001 • VW TL 774 D • Chrysler MS 9176 • Mercedes MB 325.3 • FORD ESE M97B49-A • FORD WSS-M97B44-D • FORD ESD M97B49-A • GM 1899 M • GM US 6277M • OPEL GM QL 130100 • VOLVO • John Deere H 24 B1 and C1 • Mack 014GS17004 • Leyland Trucks LTS 22 AF 10. **SEVAN® SG TYPE D ANTIFREEZE** е антифриз концентрат на база на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, несъдържащи силикати. Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околната среда. **SEVAN® SG TYPE D ANTIFREEZE** се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и корабни двигатели и др. Използва се само след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта в съотношение 1:1 с дестилирана вода. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на SEVAN® SG TYPE D ANTIFREEZE по-висока от 70%. Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация се осигурява удължен срок за експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за товарни автомобили).

SEVAN® ANTIFREEZE SG TYPE D, (vol. %)

50 40

Distilled or soft water, (vol.%)

50 60

Frost / Freeze Protection Temperature, °C

-37°C -25°C

SEVAN АНТИФРИЗ SG11

КОНЦЕНТРАТ



1L	Apm.No: 91267	Apm. ког: SVN SG11/ 1 L
4L	Apm.No: 91274	Apm. ког: SVN SG11/ 4 L
20L	Apm.No: 91700	Apm. ког: SVN SG11/ 20 L
60L	Apm.No: 91618	Apm. ког: SVN SG11/ 60 L
200L	Apm.No: 91717	Apm. ког: SVN SG11/ 200 L

Барког: 3800231491267
Барког: 3800231491274
Барког: 3800231491700
Барког: 3800231491618
Барког: 3800231491717

SEVAN® ANTIFREEZE SG11 отговаря на следните стандарти: ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580 • FVV Heft R 443 • AFNOR NF R 15/601 • SAE J1034 • JIS K 2234 • KSM 2142 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • NATO S 759 • E/L 1415c
и ТЕХНИЧЕСКИ ПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ: Porsche/VW/Audi/ Seat/ Skoda TL 774 C • Mercedes DBL 7700 • Ford ESD M97 B49-A • Man 324 • GM US 6277 M • Ford WSS-M97B44-C • Chrysler MS 9176 • BMW N 600 69.0 • VOLVO (Reg. No 260) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100. **SEVAN® ANTIFREEZE SG11** е антифриз концентрат на база на етилен гликол и добавки. **SEVAN® ANTIFREEZE SG11** се използва цялостно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Използва се само след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта в съотношение 1:1 с дестилирана вода. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на **SEVAN® ANTIFREEZE SG11** по-висока от 70%.

SEVAN® ANTIFREEZE SG11, (vol. %)	50	40
Distilled or soft water, (vol. %)	50	60
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-37°C	-25°C

1L 4L 20L 60L 200L

КАШОН	12	4	-	-	-
ПАЛЕТ	720	180	48	18	4

SEVAN АНТИФРИЗ SG12+ LONG LIFE -37°C

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
4 L	4	180

1L Apm.No: 91427
4L Apm.No: 91007

Apm. ког: SVN SG12+/1 L -37°C
Apm. ког: SVN SG12+/4 L -37°C

Барког: 3800231491427
Барког: 3800231491007

SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+ ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ: • ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580 • FVV Heft R 443 • AFNOR NF R 15/601 • SAE J1034 • JIS K 2234 • KSM 2142 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • NATO S 759 • E/L 1415c
И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ: Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D • TL 774 F • Mercedes MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A CUMMINS 85T8-2 • Man N. Man 248 and 324 • Wartsilla 32-9011 • Pegaso GM US 6277 M • Renault 41-01-001 • Ford WSS-M97B44-D • Chrysler MS 9176 • CUMMINS 90T8-4 • Mack 014GS17004 • MAN B&W D 36 5600 • GM 1899 M • Navistar B-1, Type III • VOLVO (Reg. No 260) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • Leyland Trucks LTS 22 AF 10 • John Deere H 24 B1 and C1 • Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** е антифриз готов за употреба на база на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, не съдържащи силикати. Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околна среда. **SEVAN® ANTIFREEZE LONG LIFE SG12+** се използва цялостно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и корабни двигатели и др. Използва се **без разреждане**. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта **без разреждане**. Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация се осигурява удължен срок за експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за товарни автомобили).

SEVAN АНТИФРИЗ SG11

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
4 L	4	180

1L Apm.No: 91397
4L Apm.No: 91014

Apm. ког: SVN SG11/1 L -37°C
Apm. ког: SVN SG11/4 L -37°C

Барког: 3800231491397
Барког: 3800231491014

SEVAN® ANTIFREEZE SG11 ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ: • ASTM D3306 • ASTM D4985 • BS 6580 • FVV Heft R 443 • AFNOR NF R 15/601 • SAE J1034 • JIS K 2234 • KSM 2142 • CUNA NC 956-16 • UNE 26361-88 • NATO S 759 • E/L 1415c
И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФИРМИТЕ: Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C • Mercedes DBL 7700 • Ford ESD M97 B49-A • Man 324 • GM US 6277 M • Ford WSS-M97B44-C • Chrysler MS 9176 • BMW N 600 69.0 • VOLVO (Reg. No 260) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100. **SEVAN® ANTIFREEZE SG11** е антифриз готов за употреба на база на етилен гликол и добавки. **SEVAN® ANTIFREEZE SG11** се използва цялостно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Използва се **без разреждане**. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия. За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта **без разреждане**.

SEVAN АНТИФРИЗ -72°C

КОНЦЕНТРАТ



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
5 L	4	144

1L Арт. No: 91021
5L Арт. No: 91038

Арт. ког: SVN АФ -72°C/1 L
Арт. ког: SVN АФ -72°C/5 L

Барког: 3800231491021
Барког: 3800231491038

SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -72°C се използва цялостно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -72°C се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. **СЪДЪРЖА:** 1,2-етандиол

SEVAN® ANTIFREEZE -72°C, (vol. %)	50	40
Distilled or soft water, (vol. %)	50	60
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-36°C	-25°C

SEVAN АНТИФРИЗ -60°C

КОНЦЕНТРАТ



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
5 L	4	144

1L Арт. No: 91045
5L Арт. No: 91052

Арт. ког: SVN АФ -60°C/1 L
Арт. ког: SVN АФ -60°C/5 L

Барког: 3800231491045
Барког: 3800231491052

SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60°C се използва цялостно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60°C се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. **СЪДЪРЖА:** 1,2-етандиол.

SEVAN® ANTIFREEZE -60°C, (vol. %)	50	60
Distilled or soft water, (vol. %)	50	40
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-20°C	-27°C

SEVAN АНТИФРИЗ -36°C

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
5 L	4	144

1L Apm.No: 91069
5L Apm.No: 91083

Apm. kog: SVN АФ -36°C/1 L
Apm. kog: SVN АФ -36°C/5 L

Барког: 3800231491069
Барког: 3800231491083

SEVAN® АНТИФРИЗ ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА -36°C е охлаждаща течност, която осигурява защита на двигателя от преграване, корозия и замръзване при температура на околната среда до минус 36°C.

SEVAN СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ DOT-4



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
475 ML	24	1152

1L Apm.No: 91649
475 ML Apm.No: 91656

Apm. kog: SVN DOT-4/1 L
Apm. kog: SVN DOT-4/475 ml

Барког: 3800231491649
Барког: 3800231491656

SEVAN® СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ DOT-4

БДС 9400-82; ATE – DOT-4; SAE J-1704; FMVSS 116; ISO 4925. SEVAN® DOT-4 се използва за зареждане на хидравлични спирачни системи и съединители на автомобили. SEVAN® DOT-4 не трябва да се смесва със спирачни течности на база минерални масла. Може да се смесва с други спирачни течности, които съответстват на DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1.

SEVAN ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ

SW 65 ЕТАНОЛ -65°C

КОНЦЕНТРАТ



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
4 L	4	180

1L Apm.No: 91519
4L Apm.No: 91526

Apm. ког: SVN SW65/1 L HDPE
Apm. ког: SVN SW65/4 L HDPE

Барког: 3800231491519
Барког: 3800231491526

SEVAN® SW65 WINTER WINDSCREEN CLEANER е концентрат, който гарантира отлична видимост до -65°C на база на ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ и добавки. Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения и пластмасовите частици. Благодарение на иновативната технология **SEVAN® SW65 WINTER WINDSCREEN CLEANER** поддържа перата на стъклочиастките гъвкави. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи. Идеална за висококачествените ксенонови и поликарбонатни фарове. Не предизвиква пукнатини от вътрешни напрежения на стъклата и фаровете. **SEVAN® SW65 WINTER WINDSCREEN CLEANER** е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична. За постигане на максимална почистваща сила избягвайте смесването на зимната течност с лятна или с други продукти.

SEVAN® SW65 WINTER WINDSCREEN CLEANER, (vol. %)	40	50	60
Distilled or soft water, (vol. %)	60	50	40
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-20°C	-25°C	-30°C

SEVAN ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ

SW 25 ЕТАНОЛ -25°C

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА



4 L	4	180
-----	---	-----

4L Apm.No: 91281

Apm. ког: SVN SW25/4 L HDPE

Барког: 3800231491281

SEVAN® SW25 WINTER WINDSCREEN CLEANER е зимна течност за чистачки готова за употреба, която гарантира отлична видимост до -25°C на база на ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ и добавки. Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения, и пластмасовите частици. Благодарение на иновативната технология **SEVAN® SW25 WINTER WINDSCREEN CLEANER** поддържа перата на стъклочиастките гъвкави. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи. Идеална за висококачествените ксенонови и поликарбонатни фарове. Не предизвиква пукнатини от вътрешни напрежения на стъклата и фаровете. **SEVAN® SW25 WINTER WINDSCREEN CLEANER** е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична. За постигане на максимална почистваща сила избягвайте смесването на зимната течност с лятна или с други продукти. Спазвайте следните съотношения на разреждане:

SEVAN® SW25 WINTER WINDSCREEN CLEANER, (vol. %)	100	50
Distilled or soft water, (vol. %)	0	50
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-25°C	-10°C

SEVAN ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ — ПМТА-М-60°C

КОНЦЕНТРАТ



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
5 L	4	144

1L Арт. No: 91533
5L Арт. No: 91540

Арт. ког: SVN ЗТ -60°C/1 L ПМТА-М
Арт. ког: SVN ЗТ -60°C/5 L ПМТА-М

Барког: 3800231491533
Барког: 3800231491540

SEVAN® ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -60°C е концентрат, която гарантира отлична видимост до -60°C на база на ПОЛИМЕТИЛАМИН и добавки. Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения и пластмасовите частици. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи. SEVAN® ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -60°C е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична. За постигане на максимална почистваща сила избягвайте смесването на зимната течност с лятна или с други продукти. Спазвайте следните съотношения на разреждане:

SEVAN® ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -60°C, (vol. %)	50	60
Distilled or soft water, (vol. %)	50	40
Frost / Freeze Protection Temperature, °C	-20°C	-27°C

SEVAN ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ — ПМТА-М-20°C

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	6	240
5 L	4	144

3L Арт. No: 91557
5L Арт. No: 91311

Арт. ког: SVN ЗТ -20°C/3 L ПМТА-М
Арт. ког: SVN ЗТ -20°C/5 L ПМТА-М

Барког: 3800231491557
Барког: 3800231491311

SEVAN® ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -20°C е зимна течност за чистачки готова за употреба, която гарантира отлична видимост до -20°C на база на ПОЛИМЕТИЛАМИН и добавки. Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения и пластмасовите частици. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи. SEVAN® ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -20°C е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична. За постигане на максимална почистваща сила избягвайте смесването на зимната течност с лятна или с други продукти.

ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ SWO

ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА



4L Apm.No: 91762

Apm. код: SVN SWO/4 L HDPE

Баркод: 3800231491762

SEVAN® SWO SUMMER WINDSCREEN CLEANER READY FOR USE почиства перфектно автомобилни стъкла и фарове, осигурявайки идеална видимост и сигурност за шофиране. Премахва бързо и ефективно замърсявания като остатъци от насекоми, прах, смоли, дизелови сажди и др. Благодарение на иновативната си формула, продуктът почиства без да оставя отблясъци и мазни филми, които могат да бъдат особено опасни и да заслепят водача по време на дъжд или при здрачаване.

SEVAN® SWO SUMMER WINDSCREEN CLEANER READY FOR USE предотвратява запушването на дюзите и образуването на отлагания в резервоара на стъклопочистващата система. Подходяща е за поликарбонатни фарове и ветрилообразни дюзи. Удължава експлоатационния живот на стъклочистващите.

SEVAN® SWO SUMMER WINDSCREEN CLEANER READY FOR USE може да се разрежда допълнително с вода в съотношение 1:2. За максимален почистващ ефект да се използва без разреждане.

SEVAN ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 1:10

КОНЦЕНТРАТ



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720

1L Арт. No: 91137 Арт. ког: SVN AT - 1 L Барког: 3800231491137

SEVAN® ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 1:10 е концентрат, която перфектно почиства автомобилни стъкла и фарове, осигурявайки идеална видимост и сигурност за шофиране. Премахва бързо и ефективно замърсяванията като остатъци от насекоми, прах, смоли, дизелови сажди др. **SEVAN® ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 1:10** предотвратява запушването на дюзите и образуването на отлагания в резервоара на стъклопочистващата система. Подходяща за поликарбонатни фарове и ветрилообразни дюзи. Удължава експлоатационния живот на стъклочистващите. **SEVAN® ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 1:10** може да се разрежда с вода в съотношение 1:10. За максимален почистващ ефект да се разрежи до 1:5.

SEVAN ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ

ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА



	КАШОН	ПАЛЕТ
3 L	6	240
5 L	4	144

3L Арт. No: 91144 Арт. ког: SVN AT - 3 L Барког: 3800231491144
5L Арт. No: 91151 Арт. ког: SVN AT - 5 L Барког: 3800231491151

SEVAN® ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ почиства перфектно автомобилни стъкла и фарове, осигурявайки идеална видимост и сигурност за шофиране. Премахва бързо и ефективно замърсяванията като остатъци от насекоми, прах, смоли, дизелови сажди др. **SEVAN® ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ** предотвратява запушването на дюзите и образуването на отлагания в резервоара на стъклопочистващата система. **SEVAN® ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ** може да се разрежда с вода в съотношение 1:2. За максимален почистващ ефект да се използва без разреждане.

SEVAN ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА



	КАШОН	ПАЛЕТ
1 L	12	720
3 L	6	240
5 L	4	144

1L Арт. No: 91441
3L Арт. No: 91458
5L Арт. No: 91465

Арт. ког: SVN ДВ - 1 L
Арт. ког: SVN ДВ - 3 L
Арт. ког: SVN ДВ - 5 L

Барког: 3800231491441
Барког: 3800231491458
Барког: 3800231491465

SEVAN® Дейонизирана вода е подходяща за употреба в охладителните системи, за доливане на акумулатори, за парни ютии, за приготвяне на разтвори и други устройства, при които има опасност от натрупване на котлен камък и варовикови отлагания. Продуктът е с доказано качество и ефективност.

WWW.SEVAN.BG